



41231404

#### **B.Kwadrat/B.7 Gniazdo SCHUKO z uz. z przesł. st. alu**

##### **Specyfikacja techniczna**

###### **Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

###### **Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

###### **Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

###### **Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Aluminium                |
| Kod RAL                 | 9006                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy, Lakierowany |

###### **Wymiary**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Liczba jednostek             | 1     |
| Wbudowane puszki podtynkowe  | 31 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

###### **Instalacja, montaż**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

###### **Łączność**

|                |  |
|----------------|--|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                 |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

###### **Sprzęt**

|  |        |
|--|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie    |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie    |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie    |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie    |
| Z zamkiem                                | Nie    |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Akcesoria</b>                   |  |
| Posiada pole opisowe               | Nie  |
| <b>Pojemność</b>                   |  |
| Liczba modułów                     | 1  |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |  |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi    | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05   |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20   |
| <b>Funkcje</b>                     |  |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym        | Nie  |
| Z oświetleniem funkcyjnym          | Nie  |
| <b>Dodatkowe informacje</b>        |  |
| Nadruk                             | Bez nadruku  |
| Ośłona                             | Ośłona centralna   |
| Ochrona                            | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia                     | Z zaciskami śrubowo-windowymi                            |
| Systemy powiązane                  | Berker B.x   |