



LNH0063MK

**Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt izol. gG 63A 500VAC**

#### Specyfikacja techniczna

##### Architektura

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | gG |
|----------------------------|----|

##### Bezpiecznik

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH000 |
|---------------------------------|-------|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gG |
|------------------------------|----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Tak |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|   |        |
|---|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność<br>wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|---|--------|

##### Moc

|   |        |
|---|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamio-<br>nowego | 5,40 W |
|---|--------|

##### Wymiary

|          |       |
|----------|-------|
| Wysokość | 79 mm |
|----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 21 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Głębokość | 51 mm |
|-----------|-------|