



TXA624C



### KNX e/s Sterowniki żaluzjowe/roletowe, 4-krotny, 230 V AC

#### Właściwości techniczne

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

##### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

##### Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

##### Sprzęt

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak
--	-----

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	6 A
Maksymalny prąd łączeniowy	6 A

##### Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

##### Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

##### Dodatkowe informacje

Funkcja	Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Rodzaj pracy	Tryb pracy można ustawić dla rolety/markizy

##### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----