



47393505



**W:1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z na klucz, p. opis., różne zamki, kompletne, IP55, szary**

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -15 - 30 °C

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

##### Materialy

Kolor Szary

Kod RAL 7011

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 27,1 %

##### Wymiary

Wysokość 76 mm

Szerokość 76 mm

Głębokość 65 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

12 mm

##### Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż powierzchniowy

##### Łączność

Typ połączenia Połączenie wtykowe

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe  
Mocowanie za pomocą pazurów

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Tak

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

##### Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach,  
może być zatrzymana w położeniu końcowym

##### Pojemność

Liczba modułów 1

#### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55

#### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

#### Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

#### Dodatkowe informacje

Oslona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Zacisk	Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

#### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak