



EER3336029

tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

Częstotliwość

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

Materiały

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor | Zielony |
| Kod RAL | 6029 |
| Wykończenie powierzchni | Mat |
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka | Stan surowy |

Wymiary

| | |
|------------------------------|--------|
| Wysokość | 135 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Głębokość | 40 mm |
| Liczba jednostek | 3 |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 45 mm |

Łączność

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Rodzaj montażu | Rastec 45° Mocowanie na zatrzask |
|----------------|-------------------------------------|

Sprzęt

| | |
|--|-------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | Bolec uziemiający |
| Obrócona wkładka centralna | Tak |
| Z pokrywą uchylną | Nie |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 6 |
|----------------|---|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

Funkcje

| | |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
|-----------------------------|-----|

Identyfikacja

| | |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

Dodatkowe informacje

| | |
|---------|--|
| Oslona | Bez pokrywy |
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |