



## SW6P1M

Łącznik schodowy i przycisk zwierny, (mechanizm), 10AX, szybkozłącza, nie dotyczy

|                                  |   |                                      |  |   |                  |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|------------------|
| Seria                            | Simon 54  | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny                                      | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy i przycisk zwierny   | Nadruk/Piktogram                     | brak   | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | nie dotyczy   | Rodzaj materiału                     | metal  | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787849375    |
| Typ produktu                     | mechanizm   | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne  | Typ opak. jedn.                         | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX   | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy  | Wys. opak. jedn.                        | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V   | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy  | Szer. opak. jedn.                       | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza  | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty   | Długość opakowania jednostkowego        | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44   | Wysokość produktu                    | 75 mm  | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,0625 kg        |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 2 szt | Głębokość produktu                   | 32 mm  | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone  | Głębokość wbudowania                 | 26 mm  | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Dedykowany do:                   | DKW9/.. klawisze podwójne - 6 kolorów, DKW9/AB11 klawisze podwójne - Antybakteryjny biały, DKW9L/.. klawisze podwójne z oczkiem - 6 kolorów, DKW9L/AB11 klawisze podwójne z oczkiem - Antybakteryjny biały                    | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy  | Szerokość opakowania zbiorczego         | 11 cm            |
|                                  |   | Ilość klawiszy / dźwigni             | 0  | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
|                                  |   | Układ połączeń                       | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny), Łącznik schodowy (bistabilny) |   |                  |