



WL0012



## lumina łącznik 1-biegunowy, srebrny

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
Prąd znamionowy	10 A

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Materiały

Kolor	Srebrny
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0

#### Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Z mocowaniem pazurowym	Tak

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	26 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Rodzaj połączenia	
Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy
Dodatkowe informacje	
Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego
Oświetlenie	Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)
Rodzaj łącznika	1-biegunowy wył.