

6171 4000	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® SP	

SILVYN® SP ist ein formstabiler Kabelschuttschlauch aus Weich PVC mit integrierter Hart PVC Spirale. Die innen Seite des Schlauches ist glatt, so dass Kabel und Leitungen leicht eingezogen werden können. Der Schuttschlauch kann zur Bündelung und Führung von Kabel und Leitungen im Maschinen- und Fahrzeugbau und als zusätzlichen Schutz und Isolation eingesetzt werden.



Material:

Mantel
Spirale

Weich PVC
Hart PVC

Technische Merkmale:

Oberfläche
Profil
Nennweite
Schutzart

Glatt
Spiralförmig
NW 14 bis NW 56
IP67 nach EN 60529
Abhängig von dem verwendeten Schlauchverschraubung
-15°C bis +60°C

Weitere Eigenschaften:

Selbstverlöschend

Farbe:

Silbergrau, RAL 7001

Approbation:



Referenz Normen:

IEC 61386-1


Passende Verschraubung:

SILVYN® SSV
SILVYN® SSV-M
SILVYN® SSVZ
SILVYN® SSVZ-M
SILVYN® USK
SILVYN® USK-M
SILVYN® SCH

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61714000DE Version: 07	Seite 1 von 2
-----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------

6171 4000	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® SP	

Technische Zeichnung:



Maßtabelle:

Artikel Nr.	Nennweite NW	Durchmesser mm		Biegeradius mm
		ID	OD	
6171 4000	14	10,0	14,0	50
6171 4010	16	12,0	16,0	60
6171 4020	18	14,0	18,0	70
6171 4100	20	16,0	20,0	70
6171 4110	27	22,0	27,0	90
6171 4120	36	30,0	36,0	140
6171 4070	44	38,0	44,0	190
6171 4090	56	49,0	56,0	224

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61714000DE Version: 07	Seite 2 von 2
-----------------------------------------------	---------------------------------------	---------------