



TW1L.01/111

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED,
10AX, biały mat

| | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------|
| Seria | Simon 55 | Klasa ETIM | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED | Nadruk/Piktogram | symbol "podświetlenie" | Jednostka miary | szt. |
| Kolor | biały mat | Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe | 5902787888022 |
| RAL (zbliżony) | RAL 9003 | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne | Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Typ produktu | moduł | Wykończenie powierzchni | matowe | Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Prąd znamionowy świetłówkowy | 10 AX | Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy | Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Napięcie znamionowe | 250 V | Sposób mocowania | pazurki / wkręty | Długość opakowania jednostkowego | 4,5 cm |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza | Wysokość produktu | 75 mm | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,058 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 | Szerokość produktu | 75 mm | Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisze: TU1W | Głębokość produktu | 39,5 mm | Wysokość opakowania zbiorczego | 10 cm |
| Podświetlenie | wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: biały | Głębokość wbudowania | 26 mm | Szerokość opakowania zbiorczego | 19 cm |
| | | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy | Długość opakowania zbiorczego | 23 cm |
| | | Ilość klawiszy / dźwigni | 1 | | |
| | | Układ połączeń | Łącznik 1-biegunowy (bistabilny) | | |