



WXF062

lumina/gallery Ściemniacz obrotowy obc. R/L/C 250 W, LED 50 W mechanizm 2M

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Materiał	Poliwęglan (PC) Tworzywo termoplastyczne

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy i obrotowy
-----------------------------	--------------------------------

Moc

Żarówka	20 - 300 W
---------	------------

Oświetlenie

Zasilanie lampy LED	70 W
---------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 mm ²

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania	Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoucząca"
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Obsługa i kontrola	Brak interfejsu Bluetooth

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----