

61805600	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® LCC-E	

SILVYN® LCC-E ist eine Einschraubhülse für Schlauchenden mit einem rundum Kragen, um Kabelverletzungen zu verhindern.



Material:	Messing vernickelt
Eigenschaften:	Hohe Mechanische Beständigkeit Robust Öl beständig Korrosionsbeständig Hohe Chemische Beständigkeit

Temperaturbereich: -50 °C bis +135 °C

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenn-größe	Gesamt Länge mm	Kopfhöhe mm	Außen Ø mm	Innen Ø mm
6180 5600	SILVYN® LCC-E	10	16,3	3,6	13,8	5,6
6180 5610	SILVYN® LCC-E	12	16,3	3,6	16,1	8,6
6180 5620	SILVYN® LCC-E	16	21,3	4,3	20	11,5
6180 5630	SILVYN® LCC-E	20	23	4,5	22,9	15,3
6180 5640	SILVYN® LCC-E	25	27,5	6,1	28,7	19,1
6180 5650	SILVYN® LCC-E	32	30	6,6	35	26
6180 5660	SILVYN® LCC-E	40	28	9	47,5	34,6
6180 5670	SILVYN® LCC-E	50	30	10,4	57,9	44,7
6180 5680	SILVYN® LCC-E	63	45	18	69,3	54
6180 5690	SILVYN® LCC-E	75	45	18	83,2	66,4

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61805600DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------