

# Karta charakterystyki technicznej

## Kotwa wbijana PL

Numery katalogowe: 3492865



Kotwa stalowa do małych obciążeń



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| <b>St</b> | stal                   |
| <b>G</b>  | cynkowane galwanicznie |

### Dane podstawow

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Numery katalogowe               | 3492865                    |
| Oznaczenie 1                    | Kotwa wbijana              |
| Wytwórca                        | OBO                        |
| Wymiar                          | M8x80                      |
| Kolor                           | cyjan                      |
| Materiał                        | Stal                       |
| Powierzchnia                    | cynkowane galwanicznie     |
| Norma powierzchni               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                        |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                      |
| Ciężar                          | 3,12 kg                    |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.                |


# Karta charakterystyki technicznej

## Kotwa wbijana PL

Numery katalogowe: 3492865



### Wymiary



|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 80 mm |
| Wymiar d min. | 8 mm  |
| Wymiar L      | 80 mm |

### Dane techniczne

|   |                |
|---|----------------|
| Przyrząd mocujący                                 | inne           |
| Głębokość wierconego otworu                       | 53 mm          |
| Średnica otworu maks.                             | 8 mm           |
| Średnica otworu min.                              | 8 mm           |
| Gwint   | M8             |
| gwint metryczny                                   | 8              |
| Samowiercąca                                      | brak           |
| Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej | 7,3            |
| Odpowiednie do materiału budowlanego              | Beton          |
| Rodzaj montażu: kołki, kotwy                      | Montaż wstępny |