



396768

**one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski**

**Właściwości techniczne**

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Materiały**

Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

**Wymiary**

Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	40 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	40 mm

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtykowy
------------------	----------------

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

**Łączność**

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe
----------------	---

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo	Bolec uziemiający
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

**Pojemność**

Liczba modułów	1
----------------	---

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

**Identyfikacja**

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

**Dodatkowe informacje**

Ochrona	Brak
---------	------

**Odpowiednie do**

K.x / Q.x / R. x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic
--

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak