



50463512

#### W:1 Moduł łącznika uniwersalny przyciskowy, IP55, biały

##### Właściwości techniczne

###### Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	10 A
--------------------------	------

###### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

###### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz
-----------------------------	---------

###### Materiały

Kolor	Biały
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Przezroczysty	Nie

###### Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	43 mm
Wbudowane puszkі podtynkowe	0 mm

###### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

###### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
Typ przycisku	Przycisk pojedynczy
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

###### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

###### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

###### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

###### Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Montaż	Do mocowania śrubowego
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

###### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak