



UDH3165215

tehalit.UK Uniwersalna puszka podłogowa na nóżkach rozmiar 3 165-215mm stal

Właściwości techniczne

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Długość | 498 mm |
| Minimalna wysokość posadzki | 165 mm |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 165 - 215 mm |
| Rozmiar nominalny | 340 mm |

Warunki użytkowania

| | |
|--|--------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni | 1,5 kN |
|--|--------|

Sprzęt

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Nadaje się do plombowania instalacji | Nie |
| Z blaszaną podłogą | Nie |
| Uchwyt montażowy pokrywy | Tak |

Materiały

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Materiał ścianki bocznej | Tworzywo sztuczne |
|--------------------------|-------------------|

Pokrywa, drzwi

| | |
|-------------|----------|
| Typ pokrywy | Zaślepka |
|-------------|----------|

Funkcje

| | |
|---|-----|
| Możliwe odłączenie pokrywy od podstawy | Nie |
| Do kanałów zalewanych w posadzce, zamkniętych | Nie |
| Nadaje się do wpuszczania w kanały podpodłogowe | Tak |

Ilustracje | Rysunki

