



80262161



**KNX e/s R.classic/Serie 1930 Moduł czuj. ruchu 1, 1m z portem mag. i czuj. temp.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
Minimalny cykl pracy	10 s

##### Wymiary

Zalecana wysokość montażu	1,10 - 1,10 m
---------------------------	---------------

##### Funkcje

Maksymalny cykl pracy	30 min
-----------------------	--------

##### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

##### Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

##### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

##### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	10 mA
------------------------------------------------	-------

##### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

##### Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °
Kąt detekcji w poziomie	90 - 180

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

##### Dodatkowe informacje

Przycisk	Z przyciskiem automatyczna/stałego ZAŁ./stałego WYŁ.
Rodzaj pracy	Z trybem testowym, Tryb Master/Slave umożliwiający pokrycie dużych obszarów detekcji, Z 3 trybami pracy: automatyczny/stałe ZAŁ./stałe WYŁ.
Funkcja	Symulacja obecności, Z funkcją "przyjęcie"

