



WL0312



### lumina łącznik żaluzjowy bistabilny, srebrny

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Prąd znamionowy	10 A

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

##### Materiały

Kolor	Srebrny
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	0

##### Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

##### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
----------------	---

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
-------------------	---

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	26 mm
------------------------------	-------

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz podwójny
-----------------------------	------------------

##### Dodatkowe informacje

---

Montaż

Z pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego

---

Oświetlenie

Bez lampy jarzeniowej