



387603

## R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy uniwersalny (schodowy)

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 AX (100W LED (SBL))

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Materiały

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

#### Identyfikacja

Konfiguracja elementów Element podstawowy

#### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie za pomocą pazurów

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 0

#### Wymiary

Wymiary 71 x 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 32 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Krótka dźwigniaobrotowa

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

#### Dodatkowe informacje

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika 1-biegunowy/zmienny