



2909

one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Zakres napięcia pracy 230 - 230 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

##### Materiały

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

##### Wymiary

Oś średnicy 4 mm  
Zakres głębokości wbudowania 31 mm  
Wysokość 71 mm  
Szerokość 71 mm  
Głębokość 50 mm

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

##### Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania 0,20 W

##### Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania 3 - 40 W

##### Dodatkowe informacje

Zasada ściemniania Wyciecie fazy cut-on  
Bezpiecznik Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem (bezpiecznik)  
Montaż Z pazurkami rozporowymi  
Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi  
Obsługa i kontrola Brak interfejsu Bluetooth

##### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak  
Zgodność z RoHS Tak