

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
06**030503.5L01.331****PICO 2 LED 1000lm 3000K IP20 60° czarny**

Nowoczesna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, optyka obrotowa i uchylna, przeznaczona do zintegrowanych modułów LED Optyki i ramki sprzedawane osobno.

- Uniwersalny design
- Pasywny system chłodzenia
- Bezobsługowa eksploatacja



## Dane mechaniczne

### Montaż

w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno)

### Kolor oprawy

czarny

### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +40

### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo, PMMA

### Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

16

### Prąd wyjściowy [mA]

350

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

22

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

30

## Dane optyczne

### Rozsył światła

cyrkularny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

odbłyśnik

### Odbłyśnik

aluminiowy błyszczący  
fasetowany

### Temperatura barwowa [K]

3000

### Kąt świecenia

60°

### CRI/Ra

≥80

### Strumień oprawy [lm]

1000

### Skuteczność [lm/W]

63

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Dostępne na zamówienie

DALI, DIM 1..10V

### Żywotność LED L90

30 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
50x80	1536	1	0.3		

## Akcesoria



□ 150101.00780

Ramka PICO 2 LED  
Simple R IP20/43  
wymiary montażowe  
Ø89,5 mm



□ 150101.00781

Ramka PICO 2 LED  
Simple S IP20/43  
wymiary montażowe  
Ø75



□ 150101.00782

Ramka PICO 2 LED  
Gimble R IP20 wymiary  
montażowe Ø95



□ 150101.00783

Ramka PICO 2 LED  
Gimble S1 IP20 wymiary  
montażowe Ø95



□ 150101.00784

Ramka PICO 2 LED  
Gimble S2 IP20 wymiary  
montażowe 200x95



□ 150101.00785

Ramka PICO 2 LED  
Gimble S3 IP20 wymiary  
montażowe 310x95



□ 150101.00786


Ramka PICO 2 LED H  
IP20/43 wymiary  
montażowe Ø90



□ 150101.00787

Ramka PICO 2 LED AS  
IP20/43 wymiary  
montażowe Ø90

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

