



TW5.01/116

Łącznik świecznikowy, 10AX, grafitowy mat

Seria	Simon 55	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik świecznikowy	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	grafitowy mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787888299
RAL (zbliżony)	RAL 7012	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	11 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Wysokość produktu	75 mm	Długość opakowania jednostkowego	4,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkolłącza	Szerokość produktu	75 mm	Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,07 kg
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Głębokość produktu	39,5 mm	Typ opakowania zbiorczego	pudełko zamykane
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisz: TU1W	Głębokość wbudowania	26 mm	Wysokość opakowania zbiorczego	10 cm
Podświetlenie	opcjonalne, niedołączone	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szerokość opakowania zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2	Długość opakowania zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)		