

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 60, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007466



Puszka odgałęźna kablowa do łączenia kabli i przewodów w pomieszczeniach zamkniętych i chronionych obszarach zewnętrznych. Kształt kwadratowy z uszczelnkami wtykowymi po bokach oraz z przetłoczeniami w dnie. Nadaje się do montażu na ścianie/suficie oraz na płytach montażowych. Z możliwością mocowania wewnętrznego i montażu poprzez kopuły narożne. Pokrywka pozwalająca na szybkie zamykanie, z możliwością plombowania. Wykonana z materiałów bezhalogenowych i odpornych na promieniowanie UV.

Puszka rozgałęźna kablowa wg DIN EN 60670. Niepodtrzymująca palenia wg DIN EN 60695-2-11, temperatura badania 650°C. Odporność na uderzenia IK07 zgodnie z normą DIN EN 50102.



PP Polipropylen

Dane podstawow

Numery katalogowe	2007466
Typ	T 60 SW
Oznaczenie 1	Puszka odgałęźna
Oznaczenie 2	z dławikami elastycznymi
Wytwórca	OBO
Wymiar	114x114x57
Kolor	grafitowo-czarny; RAL 9011
Materiał	Polipropylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	5
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	12,3 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	0,539 kg CO ₂ e / 1 Sztuka


Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 60, dławiki elastyczne


Numery katalogowe: 2007466



Wymiary



Długość	114 mm
Szerokość	114 mm
Wysokość	57 mm



Dane techniczne

Szeregwalny	tak
Liczba wlotów	7
Rodzaj wejścia	Dławik elastyczny
Rodzaj wejścia	Przewód
Rodzaj przepustu w obudowie	Membrana stopniowa obcinana
Napięcie izolacyjne Ui	500 V
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	przykręcane
Wejście z tyłu	tak
Wejścia	7 x M25
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	brak
Materiał samogasnący	zgodnie z VDE 0471/DIN 695 część 2-1, temperatura badania 650°C
Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Wzmocniona włóknem szklanym	brak
Bezhalogenowy	tak
Wymiary wewnętrzne w świetle	100x100x48 mm
Z ekranem	brak
Z pokrywą	tak
Sposób montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy min.	6 mm ²
Napięcie znamionowe	500 V
Możliwość plombowania	tak
Stopień ochrony	IP 66
Odporność kod IK	IK07
Zakres temperatur maks.	60 °C
Zakres temperatur min.	-5 °C

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna T 60, dławiki elastyczne

Numery katalogowe: 2007466



Dane techniczne

Przezroczysta pokrywa	brak
Odporne na warunki atmosferyczne	brak