



ZABEZPIECZENIA K45

Standard K45

Wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe w standardzie K45 mogą być montowane bezpośrednio przy gniazdach we wszystkich produktach serii Simon Connectivity.



Standard K45 na szynę DIN

Płytką z pokrywą umożliwia montaż wyłączników różnicowo-prądowych, nadmiarowo-prądowych, modułów sterujących oraz dowolnego osprzętu montowanego na szynach DIN o rozmiarach dwóch pól.



Estetyczne wykończenie

Instrukcja montażu plakietki z wyłącznikiem na szynę DIN



Zatrzaśnij dostarczoną szynę DIN na wyłączniku.



Zatrzaśnij wyłącznik w profilu kanału, kolumny lub Ofibloka.



Zakryj wyłącznik pokrywą.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE W STANDARDZIE K45



K106A /8 /9 /14

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu C 10 A.



K107A /8 /9 /14

Wyłącznik różnicowo-prądowy 10 A/10 mA.

PLAKIETKI POD ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE MONTOWANE NA SZYNĘ DIN



KF03 /8 /9 /14

Płytki pod wyłącznik 2-polowy – rozmiar 3 mechanizmów K45.

Do stosowania w kolumnach i minikolumnach ALK, kanałach CABLOMAX i CABLOPLUS oraz blokach biurkowych OFIBLOK.