



SF670/1

Puszka podłogowa, SF, prostokątna, 12×K45, 6×CIMA, 70mm÷105mm, IK08, szary

Seria	SF	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, bezhalogenowe	Ilość w opakowaniu zbiorczym	1
Nazwa produktu/Rodzaj	puszka podłogowa	Klasa ETIM	EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego	Jednostka miary	szt.
Kolor	szary	Sposób montażu	w podłodze podniesionej, w podłodze wylewanej	EAN opakowanie jednostkowe	8426436052765
Stopień ochrony IP	IP40	Wymiary montażowe	210 × 300 mm	Waga jedn.	2,15 kg
Kolor RAL (zbliżony)	RAL 7011	Kształt produktu	prostokątna	Wysokość opakowania zbiorczego	7,5 cm
Rodzaj modułów	K45, CIMA	Odporność mechaniczna IK	IK08	Szerokość opakowania zbiorczego	23 cm
Ilość modułów K45	12 × K45	Głębokość regulowana	70-105 mm	Długość opakowania zbiorczego	33,2 cm
Ilość modułów CIMA	6 × CIMA				
Odporność na ciepło	+125°C zgodnie z normą IEC 60695-10-2				
Palność materiału	+850°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60695-2-11)				
Maksymalne obciążenie zamkniętej puszeki	1000 kg				
Grubość wykończenia podłogi	5 mm				