



EVN012



## Ściemniacz zdalny 300 W funkcje Comfort

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 230 V
Zakres napięcia pracy	230 - 230 V

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

#### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

#### Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7035
Materiał	Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne

#### Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	17,50 mm
Głębokość	65 mm

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik
-----------------------------	---------

#### Moc

Pobór mocy podczas pracy	2,10 VA
Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,2 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	300 W
Żarówka	300 - 300 W

#### Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	60 - 60 W
Zasilanie lampy LED	60 W

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - +45 °C
-------------------------	--------------

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Pojemność

**Dodatkowe informacje**

Zasada ściemniania	Automatyczne wykrywanie obciążenia
Bezpiecznik	Z elektroniczną ochroną przed zwarcie <i>m</i> i przeciążeniem
Montaż	Do montażu na szynie DIN
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Rozgałęzienie	Złącze dla przycisków podświetlanych (maks. 5 mA) lub standardowych