



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ST40-40-24V

Stycznik 40A 24V styki 4Z

Index: ST40-40-24V

Stycznik modułowy

Prąd 40 A

Napięcie 24 V AC

Moc łączeniowa AC1 16 kW

Moc łączeniowa AC3 5,5 kW

Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm.



5 908312 594208 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika spowoduje **przełączenie styku**. Stan **załączenia stycznika** jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania **styki powracają do pierwotnej pozycji**.

DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie pracy	18-27 V
Znamionowy prąd pracy	40 A
Znamionowe napięcie sterujące	18-27 V
Liczba styków zwiernych	4
Liczba styków rozwiernych	0
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3

Głębokość wbudowania	65 mm
Suwak do obsługi manualnej	Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20
Z funkcją dzień/noc	Nie
Kategoria użytkowa zgodnie z EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat