



LF520M

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm aM 20A 500VAC**

**Właściwości techniczne**

**Bezpiecznik**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Charakterystyka bezpiecznika    | aM      |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 22 x 58 |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 20 A |
|-----------------|------|

**Moc**

|  |        |
|--|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1,29 W |
|--|--------|

**Główne atrybuty elektryczne**

|  |       |
|--|-------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|--|-------|

**Napięcie**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Typ napięcia zasilania | AC          |
| Napięcie znamionowe    | 690 - 690 V |

**Architektura**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Charakterystyka wyzwalania | C |
|----------------------------|---|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |