



LVSGW00TSPX

LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8 w.pod. CT

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Icc	120 kA
Prąd znamionowy zwarciaowy umowny dla Ue=400 V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4	120 kA

##### Bezpiecznik

Rozmiar wkładki bezpiecznikowej	NH00
---------------------------------	------

##### Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

##### Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

##### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk M8
------------------	-----------

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 55 °C
-------------------------	-------------

##### Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	14 - 14 Nm
-----------------------------	------------

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)	200
---	-----

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X
------------------------------------	------

##### Wytrzymałość

Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)	1400
---	------

##### Prąd elektryczny

Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 60947	5 kA
---	------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8 kV

##### Wymiary

Odległość szyn zbiorczych	185 mm
Wysokość	741 mm
Głębokość	177 mm

##### Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	22 W
--	------

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

##### Zabezpieczenie elektryczne

Ze wskaźnikiem awarii	Nie
-----------------------	-----

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak