



3966

## one.platform Łącznik cięglowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 AX (100W LED (SBL))
-----------------	------------------------

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

#### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

#### Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne

#### Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

#### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	-----------------------------

#### Wymiary

Wymiary	71 x 71 mm
Zakres głębokości wbudowania	31 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Cięgno
-----------------------------	--------

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

#### Dodatkowe informacje

Montaż	Z pazurkami rozporowymi Do montażu na ścianach i sufitach.
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	1-biegunowy/zmienny

#### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak