



50413512



## W:1 Moduł łącznika 1-klaw. 1-bieg. przyciskowy z podśw. p. opis., IP55, biały

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz

#### Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

#### Wymiary

Wysokość 80 mm

Szerokość 80 mm

Głębokość 32 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

Wysokość taśmy P-touch dla oznaczania pola 12 mm

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy  
Montaż powierzchniowy

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP55

Odporność na uderzenie IK IK05

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Tak

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 35 °C

#### Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Z niebieską diodą LED 230 V

Zacisk Złączka przyłączeniowa Wago 3-biegunowa do połączenia

Typ połączenia Z zaciskiem N  
Z zaciskami wtykowymi

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak