



WS121R



**systo Gniazdo przelotowe z uziemieniem 2P+Z 16A/250V samozaciski 3M czerwony**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Napięcie**

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

**Łączność**

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
----------------	--------------------------------------

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X

**Wymiary**

Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm
Wysokość	45 mm
Szerokość	67,50 mm
Głębokość	43,50 mm

**Materiały**

Kolor	Czerwony
Kod RAL	3020, 3031
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Podstawa
----------------	----------

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Tak
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

**Dodatkowe informacje**

Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Bez pokrywy
Ochrona	Bez ekranu ochronnego