



80660100



**KNX e/s Regulator pokojowy z wyświetlaczem, 9 przyc. wirtualnymi i portem mag.**

#### Właściwości techniczne

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

##### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 10 mA

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	26 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	46,70 mm

##### Sprzęt

Liczba punktów sterowania 3

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

##### Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005
Materiał	Tworzywo termoplastyczne

##### Ekran

Z wyświetlaczem Tak

##### Dodatkowe informacje

Funkcja	Z blokadą przycisków Z trybem załączania na czas urlopu Z funkcją ochrony przed zamarzaniem
Montaż	Z pazurkami rozporowymi Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych Do montażu pojedynczego Do montażu pionowego
Temperatura	Dodatkowe przyłącze dla zewnętrznego czujnika temperatury temperatura komfortowa, standardowa i nocna Pomiar temperatury przez czujnik wewnętrzny i/lub podłączany czujnik temperatury z tworzeniem wartości średniej

##### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak