



ADM406QC



**RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA B 6A/30mA A QC/QB**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	6 A
Znamionowy prąd różnicowy I <sub>dn</sub>	30 mA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	7,30 A
Prąd znamionowy przy -20°C.	7,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	7,10 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	7 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	6,90 A
Prąd znamionowy przy 0°C.	6,80 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	6,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	6,50 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	6,40 A
Prąd znamionowy przy 20°C.	6,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	6,10 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	6 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	5,90 A
Prąd znamionowy przy 40°C.	5,70 A
Prąd znamionowy przy 45°C.	5,60 A
Prąd znamionowy przy 50°C.	5,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	5,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	5,10 A
Znam. zdolność wyłącz. zwarciovęgo I <sub>cn</sub> poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 61009-1	6 kA

**Architektura**

Charakterystyka wyzwiania	B
Pozycja neutralna	Bez położenia neutralnego
Układ biegunów	4P
Liczba biegunów chronionych	4

**Pojemność**

Liczba modułów	4
----------------	---

**Bezpieczeństwo**

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania	AC
------------------------	----

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania	2 kV
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	4000 V
Kategoria przepięciowa	3

**Główne atrybuty elektryczne**

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
--	------

**Instalacja, montaż**

Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2 - 2 Nm
Nominalny moment dokręcania	2 - 2 Nm
Możliwość montażu 360°	Tak
Typ połączenia górnego aparatury modułowej	quickconnect
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

**Rodzaj połączenia**

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1,5 - 4,0 mm²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1,5 - 4,0 mm²

**Warunki użytkowania**

Klasa ograniczenia energii I²t	3
Zakres temperatur pracy	-25 - 40 °C

**Wymiary**

Wysokość	84 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	70 mm

**Łączność**

Typ połączenia	quickconnect
----------------	--------------

**Moc**

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	6,80 W
--	--------