

# Karta charakterystyki technicznej

## Obejma dystansowa 732 G

Numery katalogowe: 1362428



Montaż za pomocą obejmy dystansowej śrubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe śrubowe produkuje się z różnych materiałów: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a także z aluminium. Mocowanie można wykonać za pomocą kotew wkręcanych lub kołków rozporowych i śrub Sprint.

Dopuszczenie zgodne z DIN 4102 część 12, klasa funkcji elektrycznych od E 30 do E 90.



St	stal
G	cynkowane galwanicznie

### Dane podstawow

Numery katalogowe	1362428
Typ	ASG 732 30 G
Oznaczenie 1	Obejma dystansowa
Oznaczenie 2	z przyłączem gwintowanym M6
Wytwórca	OBO
Wymiar	25-30mm
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Norma powierzchni	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Najmniejsza jednostka sprzedaży	20
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	3,157 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0956 kg CO2e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Obejma dystansowa 732 G

Numery katalogowe: 1362428



## Wymiary



Wymiar A	59 mm
Wymiar B	45 mm
Wymiar b	18 mm
Wymiar D	30 mm
Wymiar d maks.	30 mm
Wymiar d min.	25 mm
Wymiar H1	6,5 mm
Wymiar t1 (mm)	1,5
Wymiar t2 (mm)	1,5
Wymiar x	7,5 mm

## Dane techniczne

Odległość od ściany	tak
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	zamknięta
Rodzaj mocowania	Połączenie gwintowane
Podtrzymanie funkcji	tak
do średnicy	25 - 30
Bezhalogenowy	tak
W płaszczu z tworzywa sztucznego	brak
Grubość materiału	1,5 mm
Zakres mocowania D maks.	30 mm
Zakres mocowania D min.	25 mm
odporny na działanie promieni UV	tak