

XIRAN, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 2-żyłowy, 8", Wi-Fi, ekran dotykowy, Full HD, RFID

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-MA-1079/B | Ean: 5908254843846



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy XIRAN to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie nie tylko ułatwiające kontrolę dostępu do posiadłości, ale również znacząco zwiększające bezpieczeństwo domowników. W skład zestawu wchodzi monitor oraz panel zewnętrzny (całość zestawu z możliwością rozbudowy). Przeznaczony dla domów jednorodzinnych.

Prosty montaż oraz intuicyjne 2-żyłowe połączenie wideodomofonu XIRAN umożliwiają łatwe podłączenie bez

konieczności zważania na polaryzację. Oznacza to, że nie trzeba zwracać uwagi na plus i minus.

Dodatkowo, możliwość sterowania zdalnego poprzez Wi-Fi, przy użyciu popularnej platformy Tuya Smart sprawia, że kontrola nad tym co dzieje się przy posiadłości jest możliwa z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy zainstalować aplikację na dowolny smartfon, obsługujący systemy Android lub iOS, a następnie zsynchronizować XIRAN z pobraną aplikacją.

XIRAN posiada duży, 8-calowy ekran dotykowy, który zapewnia wyraźny obraz i prostą nawigację. Kontrola furtki oraz otwieranie bramy z poziomu monitora lub aplikacji sprawiają, że zarządzanie dostępem jest wygodne i efektywne.

Dodatkowe funkcje monitora, takie jak stacja pogody czy automatyczna sekretarka czynią wideodomofon XIRAN nowoczesnym urządzeniem. Stacja pogody umożliwia szybkie sprawdzenie aktualnych warunków atmosferycznych, a automatyczna sekretarka pozwala na pozostawienie wiadomości głosowej przez gości w momencie nieobecności właścicieli.

Monitor ma wymiary 215x153 mm. Kolor czarny.

Dzięki zastosowaniu czytnika RFID w panelu zewnętrznym, dostęp do posesji dla osób uprawnionych staje się łatwiejszy. Właściciele mają możliwość wygodnego wejścia na teren za pomocą kart i breloków zbliżeniowych Mifare, eliminując ryzyko nieautoryzowanego wejścia.

Wysoki stopień ochrony IP65 oraz materiał wykonania z aluminium gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne i zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

Funkcja manualnego lub automatycznego nagrywania zdjęć i filmów w wysokiej rozdzielczości Full HD (na karcie microSD) oraz alarmowanie o wykryciu kręcącej się osoby wokół domu, dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu, wprowadza dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu, użytkownicy wideodomofonu mogą być pewni, że ich dom jest pod stałą ochroną.

Wygodne rozwiązanie zasilania elektrozaczeptu o max. poborze prądu 300mA bezpośrednio z zasilacza monitora eliminuje konieczność prowadzenia dodatkowego zasilania do furtki. To nie tylko ułatwia instalację, ale także minimalizuje ilość przewodów prowadzonych przez ogród.

Panel zewnętrzny ma wymiary 68x159 mm. Dzięki smukłej konstrukcji, można zamontować urządzenie nawet na wąskim słupku ogrodzeniowym.

XIRAN oferuje także funkcję rozróżniania sygnału wywołania. Urządzenie posiada 6 różnych melodii, z możliwością spersonalizowania dźwięku poprzez wgranie własnych plików MP3. Funkcje regulacji głośności pozwalają na dostosowanie poziomu dźwięku do własnych preferencji oraz ustawienia różnych poziomów dźwięku dla trzech pór w ciągu doby, obejmując nawet całkowite wyciszenie. To szczególnie przydatne w różnych sytuacjach, zwłaszcza w nocy lub podczas drzemki dziecka.

Dzięki możliwości rozbudowy zestawu, użytkownicy mogą stworzyć pełny system kontroli wejścia i monitorowania, idealny dla dużych domów jednorodzinnych i budynków wielopiętrowych.

Funkcja interkomu, wspierana przez dodatkowe monitory (max. 6 w zestawie), umożliwia nie tylko kontrolę dostępu, ale również ułatwia komunikację wewnątrz domu, np. między piętrami. Dodatkowo, możliwość rozbudowy o kamerę CCTV (max. 2 w zestawie) zapewnia kompleksowy widok na posesję, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i monitoringu, a rozbudowa o dodatkowy panel zewnętrzny (max. 2 w zestawie) stwarza duży system kontroli nawet przy dwóch wejściach do domu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	24V DC 1A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	tak
Częstotliwość Wi-Fi:	2.4GHz
Standard Wi-Fi:	802.11 b/g/n
Aplikacja:	Tuya Smart
Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeput)::	2 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	6
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV/IP:	2
Sterowanie elektrozaczeputem:	tak
Zasilanie elektrozaczeputu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczeputu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Inne cechy:	współpracuje z kamerami IP; możliwość otwierania 2 bram
-------------	---

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	8"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	tak
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	5
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	215
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	153
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	27
Inne cechy monitora:	stacja pogody, automatyczna sekretarka, funkcja foto ramki

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	2MP, 1920x1080, 1080p
Kąt widzenia kamery (poziom):	108°

Kąt widzenia kamery (pion):	54°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	67
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	159
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	31
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 200 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne)







