



## BMCR11P.01/29

Łącznik z czujnikiem ruchu, satynowy, metalizowany

|                                  |                                  |                            |  |   |                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                      | Klasa ETIM                 | EC000133 Czujnik ruchu kompletny   | Ilość w opakowaniu zbiorczym            | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik z czujnikiem ruchu       | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe   | Jednostka miary                         | szt.             |
| Kolor                            | satynowy, metalizowany           | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie   | EAN opakowanie jednostkowe              | 5902787555641    |
| Typ produktu                     | moduł                            | Wykończenie powierzchni    | matowe   | Typ opak. jedn.                         | pudełko zamykane |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                            | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy  | Wys. opak. jedn.                        | 8,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                  | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty   | Szer. opak. jedn.                       | 8,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20                             | Wysokość produktu          | 75 mm  | Długość opakowania jednostkowego        | 5,5 cm           |
| Uwagi                            | Wymagana instalacja 3-przewodowa | Szerokość produktu         | 75 mm  | Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0,1234 kg        |
| Zakres częstotliwości            | 50-50 Hz                         | Głębokość produktu         | 51 mm  | Typ opakowania zbiorczego               | pudełko zamykane |
| Rodzaj napięcia                  | AC                               | Głębokość wbudowania       | 28 mm  | Wysokość opakowania zbiorczego          | 10 cm            |
| Zasięg czujnika                  | Max 7 m, 110° poziomo            | Model                      | Czujnik ruchu  | Szerokość opakowania zbiorczego         | 19 cm            |
| Czuł. światła zewn.              | 2-500 (lx) luks                  | Do źródeł światła          | LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK | Długość opakowania zbiorczego           | 23 cm            |
| Czas wyl. po zaniku ruchu        | 5-1260 sek.                      |                            |  |   |                  |