



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PSI-02-230V

Przetwornik sygnału , 230V, 2x8A, 1moduł

Index: PSI-02-230V

Przetwornik sygnału "ciągły-impuls".

PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki.



5 908312 591597 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Przetwornik po otrzymaniu sygnału sterującego na wejściu UST (zbocze narastające), generuje impuls na wyjściu 12 (styki 11-12 zostanie zamknięte na czas 1 s). Po zaniku sygnału sterującego (zbocze opadające), **przetwornik** generuje drugi impuls na wyjściu 9 (styki 8-9 zostanie zamknięte na czas 1 s).



DANE TECHNICZNE

Wymagane napięcie zasilające	Tak
Obsługuje kodek H.264	Nie
Obsługuje kodek H.265	Nie
Obsługuje kodeki Motion JPEG	Nie
Obsługuje kodek MPEG-4	Nie

Rodzaj transmisji	Miedź
-------------------	-------

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat