



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



KK-03

Stacja bramowa z szyfratorem

Index: KK-03

Obudowa: utwardzony stop aluminium. **Natynkowa.**



FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Współpracuje ze wszystkimi monitorami F&F

Funkcje

- * 1-abonentowa stacja bramowa
- * przetwornik obrazu 1/3" kolor
- * kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- * rozdzielczość: 600 linii
- * obiektyw 3,6 mm
- * regulacja obiektywu: w pionie i poziomie (+/- 10°)
- * podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- * obudowa: utwardzony stop aluminium
- * podświetlana klawiatura
- * montaż natynkowy
- * dedykowane wyjście na zasilenie rygla DC 12 V
- * sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1÷99 s
- * **możliwość podłączenia dodatkowego przełącznika wyjściowego**
- * wymiary: 78×185×60 mm

DANE TECHNICZNE

Funkcja PTZ (obróć/pochylenie/zbliżenie)	Nie
Kamera regulowana ręcznie	Tak
Obsługa za pomocą aplikacji	Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Sposób instalacji	Inne
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	Srebro
Kąt widzenia kamery	87 °

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat