

Zestaw domofonowy 2-rodzinny, podtynkowy, FOSSA MULTI

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-DOM-RL-903 | Ean: 5908235905303



OPIS PRODUKTU

Zestaw domofonowy dwurodzinny, montaż podtynkowy, zastosowanie osłony OR-DOM-RL-901DN umożliwia montaż natynkowy, podświetlane miejsce na nazwiska, unifony posiadają wbudowany zasilacz i przewód zasilający, elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	wielorodzinny
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	230V AC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozacze- pu):	4
Liczba unifonów:	2
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby unifonów:	2+n
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1
Sterowanie elektrozacze- pem:	tak
Zasilanie elektrozacze- pu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozacze- pu:	z unifonem
Sterowanie automatyką bramową:	nie

Unifon:

Sposób montażu unifonu:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	nie
Funkcja Interkomu:	nie
Ilość dźwięków dzwonka:	1
Regulacja głośności:	nie
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał unifonu:	Tworzywo sztuczne
Kolor unifonu:	Biały
Szerokość [mm]:	98

Wysokość [mm]:	215
Głębokość [mm]:	68

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	2
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż podtynkowy
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Szerokość panelu [mm]:	116
Wysokość panelu [mm]:	200
Głębokość panelu [mm]:	54
Szerokość wbudowania [mm]:	100
Wysokość wbudowania [mm]:	165
Głębokość wbudowania [mm]:	40
Inne cechy panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy przy użyciu daszka OR-DOM-RL-901DN/G lub OR-DOM-RL-901DN/B





