



LNH000010M6A

Wkładka bezp. nożowa NH000 wsk.podw. uchwyt niez. aM 10A 690VAC

Właściwości techniczne

Architektura

| | |
|----------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwalania | aM |
|----------------------------|----|

Bezpiecznik

| | |
|---------------------------------|-------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH000 |
|---------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|----|
| Charakterystyka bezpiecznika | aM |
|------------------------------|----|

Napięcie

| | |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

| | |
|--|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 690 - 690 V |
|--|-------------|

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|----------------------------------|-------------|

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
|-----------------|------|

Warunki użytkowania

| | |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

Główne atrybuty elektryczne

| | |
|--|-------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 80 kA |
|--|-------|

Moc

| | |
|--|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 0,50 W |
|--|--------|

Wymiary

| | |
|----------|-------|
| Wysokość | 79 mm |
|----------|-------|

| | |
|-----------|----------|
| Szerokość | 20,80 mm |
|-----------|----------|

| | |
|-----------|---------|
| Głębokość | 52,5 mm |
|-----------|---------|

Zrównoważony rozwój

| | |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
|---------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

| | |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|