



181113



## Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, stal szlachetna

### Właściwości techniczne

#### Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 1,50 A

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 12 V

#### Architektura

Element sterujący/obsługowy Przycisk

Liczba biegunów 1

#### Materiały

Kolor Stal szlachetna

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Mosiądz  
Nikiel  
Stal szlachetna

Obróbka Szczotkowany

Przezroczysty Nie

#### Wymiary

Wysokość 22 mm

Szerokość 22 mm

Głębokość 19,70 mm

Zakres głębokości wbudowania 13 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 0 mm

#### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK07

#### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -20 - 60 °C

#### Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Rodzaj łącznika Styk zwierny

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi

#### Odpowiednie do

TS

#### Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak