



47703532



W:1 Gniazdo SCHUKO 2P+Z 2-kr pionowe z polem opisowym, kompletne, IP55, biały

Właściwości techniczne

Napięcie

| | |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

Częstotliwość

| | |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

Materiały

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor | Biały |
| Kod RAL | 9010 |
| Wykończenie powierzchni | Mat |
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka | Stan surowy |

Wymiary

| | |
|-----------------------------|--------|
| Wysokość | 147 mm |
| Szerokość | 76 mm |
| Głębokość | 65 mm |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 0 mm |
| | 12 mm |

Rodzaj połączenia

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Typ złącza/wtyku | Zacisk wtykowy |
| Przekrój przewodu | 1,0 - 2,5 mm ² |

Instalacja, montaż

| | |
|----------------|-----------------------|
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |
|----------------|-----------------------|

Łączność

| | |
|----------------|--------------------|
| Typ połączenia | Połączenie wtykowe |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |

Sprzęt

| | |
|--|--------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo | SCHUKO |
| Obrócona wkładka centralna | Nie |
| Z pokrywą uchylną | Tak |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
| Z zamkiem | Nie |

Akcesoria

| | |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Tak |
|----------------------|-----|

Pokrywa, drzwi

| | |
|-------------|---|
| Typ pokrywy | Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym |
|-------------|---|

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 2 |
|----------------|---|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Nie |
| Odporność na uderzenie IK | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55 |

Funkcje

| | |
|-----------------------------|-----|
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |

Identyfikacja

| | |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

Dodatkowe informacje

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Okablowanie | Mechanizmy z okablowaniem |
| Ochrona | Bez zwiększonej ochrony styków |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi |
| Oznaczenie | Z polem opisowym |

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |