



947792506

### Integro Flow Gniazdo SCHUKO z podwyż. ochr. st., szary

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

##### Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7038
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

##### Wymiary

Wysokość	55,50 mm
Szerokość	55,50 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszki podtynkowe	32 mm

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

##### Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

<b>Pojemność</b>	
Liczba modułów	1
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
<b>Funkcje</b>	
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
<b>Dodatkowe informacje</b>	
Nadruk	Bez nadruku
Osłona	Osłona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Systemy powiązane	Berker integro