




80262260



**KNX e/s R.x Moduł czujnika ruchu 2, 2m z portem magistralnym i czuj. temp.**

#### Specyfikacja techniczna

##### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS, easy
Minimalny cykl pracy	10 s

##### Wymiary

Zalecana wysokość montażu	2,20 - 2,20 m
---------------------------	---------------

##### Funkcje

Maksymalny cykl pracy	30 min
-----------------------	--------

##### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

##### Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

##### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali	Tak
--------------------------	-----

##### Prąd elektryczny

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych	10 mA
--	-------

##### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

##### Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany	45 - 90 °
Kąt detekcji w poziomie	90 - 180

##### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

##### Dodatkowe informacje

Przycisk	Z przyciskiem automatyczna/stałego ZAŁ./stałego WYŁ.
Rodzaj pracy	Z 3 trybami pracy: automatyczny/stałe ZAŁ./stałe WYŁ
Funkcja	Symulacja obecności, Z funkcją "przyjęcie"
Montaż	Z pazurkami rozporowymi, Z zabezpieczeniem przed demontażem

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

