

DOWNLIGHT SURFACE IP65

DOWNLIGHT A PLAFONE PER INSTALLAZIONI INTERNE ED ESTERNE

HIGHLIGHTS

- Versioni in bianco e nero
- Disponibile ampiezza fascio luminoso di 36° e 60°
- Grado di protezione: IP65
- Resistenza agli urti: IK06

VANTAGGI

- Possibilità di cablaggio passante
- 5 anni di garanzia
- Terminale a filo per connessione senza attrezzi
- Durata (L70/B50): 100.000 ore (a 25 °C)
- Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W

SETTORI DI APPLICAZIONE

- Corridoi, scale, aree di ingresso
- Passaggi, sottopassaggi
- Aree pubbliche



PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
SULLA GAMMA,
VISITARE IL SITO:



PROPRIETÀ TECNICHE

Descrizione	Colore	EAN	ELDAS	Diametro [mm]	W	K	lm	UVP *CHF
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 WT	bianco	4058075768963	941316570	90	15	3000	1575	115.00
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 WT	bianco	4058075768987	941316560	90	15	4000	1650	115.00
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 WT	bianco	4058075769137	941316490	160	30	3000	3150	209.00
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT	bianco	4058075769151	941316480	160	30	4000	3300	209.00
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 WT	bianco	4058075769298	941316410	250	45	3000	4750	358.00
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 WT	bianco	4058075769335	941316400	250	45	4000	4950	358.00
DL SURFACE DN 90 P 15W 830 60D IP65 BK	nero	4058075769007	941316550	90	15	3000	1575	115.00
DL SURFACE DN 90 P 15W 840 60D IP65 BK	nero	4058075769021	941316540	90	15	4000	1650	115.00
DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK	nero	4058075769175	941316470	160	30	3000	3150	209.00
DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 BK	nero	4058075769199	941316460	160	30	4000	3300	209.00
DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK	nero	4058075769359	941316390	250	45	3000	4750	358.00
DL SURFACE DN 250 P 45W 840 60D IP65 BK	nero	4058075769397	941316380	250	45	4000	4950	358.00

* Prezzi consigliati escl. TRA/WEEE