

BENELUX.LEDVANCE.COM

MULTI COLOUR
MULTI LUMEN
**UNE SOLUTION
UNIQUE**



LEDVANCE




MULTI SELECT
FACILITE VOTRE
TRAVAIL

TOUJOURS LE BON PRODUIT AVEC LES LUMINAIRES MULTI SELECT

Le luminaire parfait est celui qui s'adapte à son environnement. Les luminaires LED de la gamme LEDVANCE MULTI SELECT permettent de régler facilement le flux lumineux (lm) et/ou la température de couleur de la lumière via un sélecteur sur le driver ou le luminaire. La variété des types de luminaires permet de bénéficier d'un éclairage optimal à tout moment, d'une grande flexibilité, d'une garantie produit de 5 ans et de réduire les stocks. Découvrez en plus sur benelux.ledvance.com/fr/professionnels/multiselect



SÉLECTIONNEZ LE FLUX
LUMINEUX DIRECTEMENT
SUR LE DRIVER ET/OU ...



... LA TEMPÉRATURE DE
COULEUR DIRECTEMENT
SUR LE LUMINAIRE



MULTI LUMEN LES CARACTÉRISTIQUES

- Luminaires LED avec flux lumineux au choix
- Flux lumineux facile à régler avant l'installation du produit, grâce à un sélecteur situé sur le driver ou sur le luminaire
- Solution pratique pour un éclairage optimal pour différentes hauteurs de plafond par exemple



MULTI COLOUR LES CARACTÉRISTIQUES

- Luminaire au max. trois températures de couleurs au choix (blanc chaud, blanc froid, blanc lumière du jour)
- Réglage facile de la température de couleur grâce à un sélecteur situé sur le driver ou le luminaire
- Réglage de la température de couleur, avant l'installation et en fonction des besoins

Exemple de produits dans ce support :

84

Combinaisons qui
nécessiteraient ...

84

... Luminaires
différents



Tenant
dans

28 luminaires

D'une simple pression sur un sélecteur - faites le bon choix
CHOISISSEZ LEDVANCE !



AVANTAGES POUR LES DISTRIBUTEURS

- Moins de produits en stock
- Moins de contraintes en termes de temps et d'efforts

AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS






- Toujours le bon choix de produit
- Un produit flexible où des changements peuvent être apportés avant ou après l'installation



EFFICACE ET POLYVALENT SURFACE SQUARE ET CIRCULAR

- Très polyvalent avec sélecteurs de température de couleur (3 000/4 000/5 000 K)
- Convient pour installation murale ou au plafond
- Installation facile et rapide















Désignation	EAN	En remplacement de	lm	W	lm/W	K	L70 ¹	°	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.
SURFACE SQUARE ET CIRCULAR      										
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44	4099854042034	1 x 26W CFLP	2000	24	83	3000/4000/5000	50000	120	330 x 330 x 75	1
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 18W 3CCT IP44	4099854042072	1 x 26W CFLP	1440	18	80	3000/4000/5000	50000	120	350 x 75	2
SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W IP44 SENSOR	4099854042058	1 x 26W CFLP	2000	24	83	3000/4000/5000	50000	120	330 x 330 x 75	1
SURFACE CIRCULAR 350 3CCT 18W IP44 SENSOR	4099854042096	1 x 26W CFLP	1440	18	80	3000/4000/5000	50000	120	350 x 75	2

FLEXIBLE ET POLYVALENT SPOT COMBO DIM

- Sélecteurs de la température de couleur (2 700/3 000/4 000 K) sur le luminaire et de la puissance (400/600 lm) sur le driver
- Collierettes de différentes couleurs et formes disponibles



Désignation	EAN	En remplacement de	lm	W	lm/w	K	L70 ¹				L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
<div><div>SPOT COMBO DIM GEN 2</div><div></div></div>												
SPOT COMBO DIM FIXE V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4058075 845077	50W GU10	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68		81.5 x 48	1
SPOT COMBO DIM ORIENTABLE V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT	4058075 845091	50W GU10	400/600	3.5/5.5	114/109	2700/3000/4000	50000	60	68		81.5 x 48	2

AJUSTABLE SELON VOS BESOINS BULKHEAD ROUND GEN2

- Température de couleur réglable (3 000 K / 4 000 K)
- Flux lumineux réglable en 4 étapes
- Everloop : composants remplaçables
- Versions : On/off, Sensor, Sensor / Emergency et DALI 2.0
- Couleurs: Blanc et noir



Désignation	EAN	En remplacement de	lm	W	lm/W	K	L80 ¹	°	Ø x H [mm]
BULKHEAD ROUND GEN2³       									
BULKHEAD ROUND 250 P 10W CPS WT	4099854286100	1 x 26W CFLi	680-1220	Max. 10	128	3000/4000	50000	120	262 x 73
BULKHEAD ROUND 300 P 16W CPS WT	4099854286148	2 x 26W CFLi	1310-2270	Max. 16	132	3000/4000	50000	120	312 x 73
BULKHEAD ROUND SEN 250 P 10W CPS WT	4099854286186	1 x 26W CFLi	680-1220	Max. 10	128	3000/4000	50000	120	262 x 73
BULKHEAD ROUND SEN 300 P 16W CPS WT	4099854286247	2 x 26W CFLi	1310-2270	Max. 16	132	3000/4000	50000	120	312 x 73

¹ t[h]: L70/B50 @ 25°C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25°C (T_a) | ² Consulter les conditions de garantie sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr | ³ Livré avec un anneau, et divers accessoires en option

À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine de l'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application et des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home. La société offre également un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché, de sources traditionnelles, de rubans LED ainsi que des systèmes de gestion de l'éclairage. Au-delà de la lumière, LEDVANCE propose des solutions d'énergies renouvelables pour le secteur du bâtiment : panneaux photovoltaïques, onduleurs et batteries. Ensemble, les divisions éclairage et énergies renouvelables forment un écosystème complet pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.

LEDVANCE Benelux
Adresse du siège social
Passport Building - Leopoldlaan
B-1930 Zaventem
BELGIQUE

LEDVANCE

CONFORT ET FONCTIONNALITÉ PANEL COMFORT + COMPACT

- Très polyvalent grâce au sélecteur de température de couleur (3 000K/4 000K)
- Câblage traversant possible grâce au boîtier de connexion
- Driver externe pour une plus grande flexibilité et une installation facile



Désignation	EAN	Replacement for	lm	W	lm/W	K	L80 ¹	°	°	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	Light No.
PANEL COMFORT CRI90											
PANEL COMFORT 600 UGR<19 CPS CRI90 36W 930 940	4058075694460	4 x 18W FL	4200/4000/3600/3400	36/29.5	122/118/115/112	3000/4000	60000	90	—	595 x 595 x 35	1
PANEL COMFORT CRI90 DALI											
PANEL COMFORT 600 UGR<19 DALI CS CRI90 36W 930 940	4058075694507	4 x 18W FL	4200	36	118	3000/4000	60000	90	DALI-2/0T	595 x 595 x 35	1
PANEL COMFORT UGR19											
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 830 U19 PS	4099854014604	4 x 18W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	3000	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 28W 840 U19 PS	4099854014628	4 x 18W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	4000	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS	4099854015090	4 x 18W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	3000	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS	4099854015113	4 x 18W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	4000	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 UGR<19 PS 33W 865 U19 PS	4099854015137	4 x 18W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	6500	70000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 830 U19 PS	4099854004087	2 x 36W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	3000	70000	90	—	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS 33W 840 U19 PS	4099854004100	2 x 36W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	4000	70000	90	—	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT											
PANEL COMFORT 600 PS 28W 830 PS	4099854014192	4 x 18W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	3000	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 28W 840 PS	4099854014215	4 x 18W FL	3640/3250/2900	28/25/22	130	4000	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 830 PS	4099854014864	4 x 18W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	3000	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 840 PS	4099854014888	4 x 18W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	4000	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 600 PS 33W 865 PS	4099854014901	4 x 18W FL	4320/3900/3640	33/30/28	130	6500	70000	110	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMFORT 1200 PS 33W 830 PS	4099854002731	2 x 36W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	3000	70000	110	—	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMFORT 1200 PS 33W 840 PS	4099854003981	2 x 36W FL	4320/3640/3120	33/28/24	130	4000	70000	110	—	1195 x 295 x 11	2
PANEL COMPACT											
PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 PS	4099854206535	4 x 18W FL	3850/3300	35/30	110	3000/4000	50000	90	—	595 x 595 x 32	1
PANEL COMPACT 600 V 35W 830 840 U19 DALI	4099854206603	4 x 18W FL	3850	35	110	3000/4000	50000	90	DALI2	595 x 595 x 32	1

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a) | ² Tous les luminaires DALI prennent en charge les données énergétiques DALI-2 (partie 252 de DALI) et les données de diagnostic DALI-2 (partie 253 de DALI).

³ Consultez les conditions de garanties sur www.benelux.ledvance.com/garantie-fr