



VA48BN

### volta Rozdzielnica natynkowa 4-rzędowa, 48 modułów, II kl, IP30, QuickConnect

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

Napięcie znamionowe	400 - 400 V
---------------------	-------------

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

##### Moc

Maksymalna strata mocy na szafkę przy $\Delta T=20K$	20,50 W
--	---------

##### Sprzęt

Liczba szyn	4
Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Tak

##### Pojemność

Liczba modułów	48
Liczba zacisków półmodułów na szynę	96

##### Funkcje

Z wlotami przewodów	Tak
---------------------	-----

##### Wymiary

Wysokość	640 mm
Szerokość	305 mm
Głębokość	96,50 mm

##### Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	0
Liczba zamków	0

##### Wymiary

Liczba jednostek szerokości	12
-----------------------------	----

##### Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

##### Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

##### Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
-------------------------------------	-----

##### Materiały

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe	Tak
--	-----

##### Sprzęt

Posiada płytę montażową	Nie
-------------------------	-----

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

---

**Bezpieczeństwo**

Typ blokowania	Bez zamka
Badanie rozżarzonym drutem	750 °C

---

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----