

PACTO, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 4-żyłowy, 4,3", RFID

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-MB-1083/B | Ean: 5908254844973



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy PACTO przeznaczony do domów jednorodzinnych zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę wejścia na posesję. Urządzenie charakteryzuje się intuicyjnym 4-żyłowym połączeniem, co umożliwia łatwy, w pełni bezpieczny i samodzielny montaż oraz pozwala ograniczyć ilość kabli doprowadzanych do furtki.

PACTO posiada kompaktowy monitor o przekątnej ekranu 4,3 cali. Zapewnia wyraźny obraz, ale także

umożliwia intuicyjną nawigację przy użyciu przycisków dotykowych. Kolorowy ekran oferuje również pełny obraz sprzed furtki, dzięki szerokiemu kątowi widzenia z kamery umieszczonej w panelu zewnętrznym - 104° w poziomie i 51° w pionie. Sterowanie furtką oraz bramą zwiększa wygodę użytkowania, a zasilanie elektrozaczełu (max. 300mA) nie wymaga doprowadzania dodatkowego zasilania do furtki, co eliminuje potrzebę prowadzenia dodatkowych przewodów przez ogród.

Monitor ma wymiary 142x145 mm. Kolor czarny.

Panel zewnętrzny wyposażony w funkcję oświetlenia nocnego IR zapewnia widoczność po zmroku, nie oślepiając przy tym gości. Wysoki stopień ochrony IP65 oraz materiał wykonania z aluminium gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne i zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Niewielkie wymiary (50x150mm) pozwalają na instalację urządzenia w dowolnym miejscu, nawet na słupku ogrodzeniowym.

Dzięki możliwości rozbudowy zestawu, użytkownicy mogą stworzyć pełny system kontroli wejścia i monitorowania, idealny dla domów wielopiętrowych. Funkcja interkomu, wspierana przez dodatkowe monitory (max. 2 w zestawie), umożliwia nie tylko kontrolę dostępu, ale również ułatwia komunikację wewnątrz domu, np. między piętrami.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	15V DC 1A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczełu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	3
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	1

Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	4,3"
Rozdzielczość monitora:	480x272
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	16
Rozróżnianie sygnału wywołania:	nie
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	137
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	143
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	21

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	700 TVL

Kąt widzenia kamery (pion):	51°
Kąt widzenia kamery (poziom):	104°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	58
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	175
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	39
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID – max. 24 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne)





