




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstytynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



## ST25-40

**Stycznik 25A 230V styki 4Z**

**Index: ST25-40**

**Stycznik modułowy**

Prąd 25 A. Napięcie 230 V AC

Moc łączeniowa AC1 9 kW

Moc łączeniowa AC3 2,2 kW

**Stycznik elektromagnetyczny w obudowie modułowej do bezpośredniego montażu na szynie 35**

mm.



5 908312 594161 >

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

#### Działanie

**Podanie napięcia zasilania na cewkę stycznika** spowoduje przełączenie styku. **Stan załączenia stycznika** jest sygnalizowany czerwonym znacznikiem w okienku. Po zaniku napięcia zasilania styki powracają do pierwotnej pozycji.

## DANE TECHNICZNE

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Znamionowe napięcie pracy     | 185-265 V |
| Znamionowy prąd pracy         | 25 A      |
| Znamionowe napięcie sterujące | 185-265 V |
| Liczba styków zwiernych       | 4         |
| Liczba styków rozwiernych     | 0         |
| Suwak do obsługi manualnej    | Nie       |

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów             | 2           |
| Głębokość wbudowania                          | 65 mm       |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia             | Tak         |
| Z funkcją dzień/noc                           | Nie         |
| Rodzaj napięcia zasilania                     | AC          |
| Rodzaj napięcia sterowania                    | AC          |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP20        |
| Kategoria użytkowa zgodnie z EN IEC 60947-4-1 | AC-7a/AC-7b |

Deklaracja CE