



533036

**one.platform** Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

Prąd załączania	16 AX (200W LED (SBL))
Prąd znamionowy	16 A

##### Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

##### Materiały

Materiał	Metal, Tworzywo sztuczne
----------	--------------------------

##### Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

##### Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów
----------------	-----------------------------

##### Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	32 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

##### Dodatkowe informacje

Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	1-biegunowy/zmienny